

REN Highspeedpolering

Gjelder for: Servicedivisjon/Tekstil- og renholdsavdeling/Tekstil-renhold - felles
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 21.05.2024

1. HENSIKT

Fjerne riper, flekker og gi polishen en jevn overflate

2. ANSVAR

Seksjonslederne på Tekstil- og renholdsavdeling

Fag- og kvalitetsansvarlig på Tekstil- og renholdsavdeling og koordinatorene har delt ansvar for opplæring i henhold til prosedyren. Den enkelte renholder har ansvar for å følge prosedyren/ retningslinjen

3. FREMGANGSMÅTE

Utstyr:

- Highspeedmaskin med riktig pad.
- Rengjoringstrallen skal være utstyrt med det som trengs for daglig renhold.

Gjennomføring:

- Rengjør gulvet med gulvvaskmaskin
- Tørk over med tørr mopp
- Vipp maskinen opp og fest padden til skiven under maskin. Pass på at padden er sentrert. Dra deretter strammeskruen i midten, slik at denne sitter dypere inn enn padden.
- Sett i støpslet i stikkontakt som tåler bruk av highspeedmaskinen
- Still inn håndtaket i rett høyde (**hofte høyde**)
- Start arbeidet fra stikkontakten, slik at kabelen aldri er i veien for arbeidet, heng den gjerne over ene skulderen.
- Beveg maskinen sakte frem og tilbake i ønsket lengde til gulvet får en fin glans
- Snu/skift pad ofte. Støpslet skal alltid tas ut av stikkontakten når det skiftes pad.
- Poler ønsket område
- Tørk over gulvet med tørr mopp og støvtørk lister etter polering
- Støpslet tas ut av stikkontakt
- Vipp maskinen opp og fjern padden fra skiven under maskin
- Rengjør maskinen med fuktig klut
- Bytt støvpose ved behov
- Legg pad til rengjoring på anvist plass

4. INTERNE REFERANSER

5. EKSTERNE REFERANSER